

ACCESORIOS

Sifones

Fabricados en acero al carbón A-106 (tropicalizado), acero inoxidable 304 o 316/316L.

Con tubería con o sin costura cedula 40,80 o 160 y con diámetros de 1/4" o 1/2"

CODIFICACIÓN

	Tipo	Conexión	Material	Cedula
P	T	25	1	L
	T Pig tail (360°)	25 1/4" NPT	0 Acero al carbón	L 40
	R Recto (540°)	50 1/2" NPT	1 304 S.S.	M 80
	U "U" (90°)		2 316/316L S.S.	H 160
	D "D" (270°)			



Amortiguadores de pulsaciones

Fabricados en latón, acero al carbón, acero inoxidable 304, 316/316L o Monel.

Las conexiones pueden ser de 1/4" o 1/2" NPT.



CODIFICACIÓN

	Tipo	Conexión	Material
A	T	25	1
	T Tornillo	25 1/4" NPT	1 304 S.S.
	P Piston	50 1/2" NPT	2 316/316L S.S.
			3 Monel 400

Arillo de Montaje a Panel para manómetros de Fenol.

HERRAMIENTAS

Extractor de arillos (Caja fenol).

Extractor de punteros.

Punto de golpe en Nylamid.

Extractor de bisel para caja de ac. inox.

Torre de enfriamiento.

CODIFICACIÓN

	Conexión a				Material	Opciones
	Instrumento		Procedo			
TE	50	A	50	A	1	
	25	1/4" A NPT	25	1/4" A NPT	1	304 S.S. A Aleta 4"
	50	1/2" G BSP	50	1/2" G BSP	2	316 S.S.
	75	3/4"	75	3/4"	3	Monel 400

Para tamaño y construcción especial consultar con fabricante.