

CAJA DE ACERO PINTADA, INTERIORES DE LATON / BRONCE MODELO 381, MARCA ETSA.

MANÓMETRO DE USO GENERAL MARCA ETSA

De bajo costo para servicio de agua, gas y aceite en donde existe corrosión, y donde la precisión no es indispensable sino la indicación.

APLICACIONES

Hidráulica, neumática, productos petroquímicos, productos médicos, alimentos, productos farmacéuticos, la mayoría de las aplicaciones industriales, comerciales y en aplicaciones corrosivas.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Caja:	Acero pintada de negro.
Bisel:	Aluminio anodizado en color blanco caracteres en negro.
Carátula:	Color blanco con caracteres negros.
Exactitud:	+ / - 3 – 2 – 3 % de la escala total (ASME B40.100 grado B).
Puntero:	Tipo estándar en aluminio anodizado.
Mecanismo:	Tipo rotativo en bronce.
Bourdon:	Bronce.
Conexión:	Inferior o posterior de 1/4" o 1/8" NPT en latón.
Ventana:	Cristal estándar.

ESCALAS

RANGO DUAL		VALOR DE INTERVALO		VALOR DE SUBDIVISIÓN	
Kg/cm ²	psi	Kg/cm ²	psi	Kg/cm ²	psi
0/1	0/15	0.2	3	0.02	0.5
0/2	0/30	0.5	5	0.05	1
0/4	0/60	1	10	0.1	1
0/7	0/100	1	20	0.2	2
0/11	0/160	1	20	0.2	5
0/14	0/200	2	40	0.5	5
0/21	0/300	3	50	0.5	10
0/28	0/400	4	50	1	10
0/42	0/600	10	100	1	5
0/56	0/800	10	100	1	10
0/70	0/1000	10	200	2	20
0/110	0/1600	10	200	2	20
0/140	0/2000	20	500	5	50
0/210	0/3000	30	500	5	50
0/280	0/4000	40	500	10	100
0/350	0/5000	100	1000	10	100
0/560	0/8000	100	1000	10	100
0/700	0/10000	100	2000	20	200
cm Hg	In Hg	cm Hg	In Hg	cm Hg	In Hg
-76/0	-30/0	-5	-10	-1	-2
cm Hg – Kg/cm ²	In Hg – psi	cm Hg – Kg/cm ²	In Hg – psi	cm Hg – Kg/cm ²	In Hg – psi
-76/0/1	-30/0/15	-10 / 3	-20 / 0.2	-2 / 0.5	-5 / 0.5
-76/0/2	-30/0/30	20 – 0.2	10 – 5	2 – 0.05	1 – 0.5
-76/0/4	-30/0/60	40 – 0.5	10 – 10	5 – 0.05	1 – 1
-76/0/7	-30/0/100	40 – 1	30 – 10	5 – 0.1	2 – 1
-76/0/11	-30/0/150	40 – 1	30 – 30	10 – 0.1	2 – 2
-76/0/14	-30/0/200	40 – 2	30 – 20	10 – 0.2	5 – 5
-76/0/21	-30/0/300	76 - 3	30 – 50	20 – 0.2	5 – 5

OPCIONES

- Doble escala (negro y rojo) **(10)**
- Logotipo o rango especial **(11)**
- Desengrasado **(12)**

Escalas en otras unidades y otros rangos también disponibles.